



OCEAN 500

GAMME INDUSTRIELLE

500 L/j | **4 300** W | **300** L
PRODUCTION @30°C/HR 80% | PUISSANCE | RÉSERVOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production nominale	500 L/jour @30°C & HR 80%
Puissance d'entrée	4 300 W
Alimentation	AC 220 V / 110 V · 50/60 Hz · Monophasé (option)
Compresseur	Compresseur à vortex clos
Réfrigérant	R410A
Réservoir	300 L (eau purifiée)
Stérilisation	LED-UV
Niveau sonore	≤ 55 à 65 dB
Température d'exploitation	15°C à 45°C
Humidité d'exploitation	HR ≥ 25%

FILTRATION ET PURIFICATION

Filtration air	Écran de filtration composite
Purification eau	PPF → GAC → PPF → RO → LED-UV

PPF

 →

GAC

 →

PPF

 →

RO

 →

UV-LED

DIMENSIONS

Dimensions (L×l×H)	164,6 × 115,6 × 158,2 cm
Emballage (L×l×H)	165,6 × 116,6 × 159,2 cm
Poids net	510 kg
Poids brut	530 kg

CONDITIONS COMMERCIALES

Installation	Par technicien agréé Geobuilder
Garantie	2 ans
Distribution	Distribution d'eau intégrée
Configuration	Sur mesure selon le projet

OPTIONS DISPONIBLES

- 2 ou 4 points de distribution
- Gestion RFID
- Cartes prépayées

Production variable selon température et humidité ambiantes.
Spécifications sujettes à modification sans préavis.
Visuel non contractuel.